



**Насадка-ножницы
для электродрели/шуруповерта
ННМ-15**

Руководство по эксплуатации

1. Общие сведения, назначение и принцип работы

1.1. Насадка-ножницы ННМ-15 (в дальнейшем по тексту – насадка) является приспособлением для аккумуляторных и электрических дрелей / шуруповертов, предназначенным для раскроя листового и профилированного металла.

Телескопический зажим позволяет устанавливать насадку на большинство стандартных моделей дрелей / шуруповертов (регулировка по длине от 180 до 315 мм., по ширине от 33 до 55 мм.).

Насадку можно повернуть на любой градус и установить в любое положение для маневренности.

Насадка может работать как при высоких, так и при низких скоростях, если необходимо точно следовать линии раскроя.

Для вырезания «внутренних» отверстий достаточно предварительно сделать отверстие диаметром 20 мм., необходимое для установки рабочей головки с ножами в исходное положение.

Насадка предназначена для эксплуатации в бытовых условиях.

1.2. Производитель оставляет за собой право на модернизацию конструкции изделия торговой марки “ДИОЛД” без отражения изменений в “Руководстве по эксплуатации”.

2. Комплект поставки

| № | Наименование | К. | Примечание |
|---|-----------------------------|----|------------|
| 1 | Насадка-ножницы, шт | 1 | |
| 2 | Ключ, шт | 1 | |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 | |
| 5 | Упаковка | 1 | |

3. Технические характеристики

| № | Наименование параметра | Показатель |
|---|---|-----------------|
| 1 | Хвостовик | 1/4" (6,35 мм.) |
| 2 | Регулировка по длине, мм | от 180 до 315 |
| 3 | Регулировка по ширине, мм | от 33 до 55 |
| 4 | Толщина разрезаемого металла при 3000 об/мин: сталь / нержавеющей сталь / алюминий, мм | 1,5 / 0,8 / 2 |
| 5 | Масса, не более, кг | 0,3 |
| 6 | Срок службы, лет | 5 |



1 – комплект крепежа для регулировки угла наклона режущего инструмента относительно оси дрели / шуруповерта;

2 – зажимной винт для фиксации насадки на инструменте по длине;

3 – зажим для фиксации насадки на инструменте по ширине.

4. Указания по технике безопасности

Внимание! Перед началом работы с насадкой ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности на используемый инструмент (дрель / шуруповерт).

4.1. Приступая к работе, убедитесь в надежности крепления насадки, а так же обрабатываемых заготовок (деталей).

4.2. Все регулировочные и монтажные работы производите при отключенном от сети инструменте (при использовании сетевого инструмента). Следите за целостностью электрического кабеля инструмента.

4.3. Не используйте поврежденный или неисправный инструмент. Перед запуском инструмента убедитесь, что в зоне движущихся деталей нет посторонних предметов.

4.4. Не надевайте свободную одежду или украшения (цепочки, браслеты, кольца и т.п.). Держите волосы, одежду подальше от движущихся частей. Свободная одежда, ювелирные изделия или длинные волосы могут попасть в движущиеся части, что приведет к травме.

4.5. Не используйте инструмент, если Вы устали, находитесь под действием лекарств, снижающих внимание и скорость реакции.

4.6. Применять насадку разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве.

4.7. Все требования и рекомендации по эксплуатации используемого инструмента (дрели / шуруповерта), изложенные в руководстве по эксплуатации на данный инструмент, являются обязательными к исполнению при эксплуатации насадки.

5. Рекомендации при работе насадкой

5.1. Качественный разрез обеспечивается до тех пор, пока ножи не затупились.

5.2. Не допускайте попадания рук в рабочую зону изделия и не прикасайтесь к рабочему инструменту.

5.3. Используйте струбицы или иные подходящие средства для гарантированного крепления обрабатываемой материала на устойчивом основании. Удержание во время работы обрабатываемого материала рукой или его упор в туловище не обеспечивают постоянства и ведут к потере управления.

5.4. Применяйте только подходящий по техническим характеристикам к данной модели рабочий инструмент.

5.5. Тщательно проверяйте рабочий инструмент на отсутствие трещин и поломок перед началом работ.

5.6. Перед тем, как начать использовать насадку под нагрузкой, дайте поработать инструменту на холостом ходу не менее 30 секунд в безопасном положении. Немедленно остановите инструмент при появлении посторонних звуков и вибрации, которые свидетельствуют о неправильной установке и фиксации насадки

5.7. После выключения инструмента дождитесь полной остановки насадки. Не прикасайтесь к ножам сразу после окончания работы, они могут быть очень горячим и привести к ожогам.

6. Транспортирование, хранение и утилизация

6.1. Транспортирование насадок должно производиться только в закрытых транспортных средствах (крытых автомашинах, железнодорожных вагонах, контейнерах). Насадки должны быть уложены в транспортировочную тару.

6.2. При кратковременном хранении открытые корродирующие части насадки должны быть покрыты слоем технического вазелина.

Храните насадку в упаковочной коробке в сухом месте.

6.2. В соответствии с федеральным законом об охране окружающей среды насадки (подлежащие утилизации) не должны выбрасываться в бытовой мусор, а должны быть утилизированы согласно требованию жилищно-коммунального хозяйства данного района.

Адрес для вопросов по гарантии и предъявления претензий:

Россия

214031, г. Смоленск

ул. Индустриальная - 2

ЗАО «Диффузион Инструмент»

Отдел сбыта: тел/факс (4812) 61-15-48, 55-30-92

Вопросы по гарантии:

тел/факс (4812) 31-73-85 тел. 31-80-29

Телефон «горячей линии» 8-800-777-84-30,

звонок по России бесплатный.

Адрес па пытаннях гарантыі і прад'яўлення прэтэнзій

Рэспубліка Беларусь

220075, г. Мінск, вул Сяліцкага, 21Н

Паштовы адрас: 220075. г. Мінск, а/с 21

ТАА «СІБ-Інструмент»

Тэл / факс: +375 17 346 21 18; +375 29 666 54 54